PŘEHLED FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ

Type	Napájení						Komunikace		Senzor otisku prstů					Kapacita		Druhy karet				WEB SERVER		Wiegand		U Disk															
	5V	12V	C1	C2	Záložní zdroj	Senzor	OS	RS232/485	TCP/IP	URU	ZK	Silicon	Lumidigm	SECUGEN	Kapacita otisků/(karet)	Nahrávky	ID	Mifare	HID	iClass	T&A web	A&C web	Weigand výstup	Weigand vstup	USB Disk (USB host)	Komunikace (USB client)	Relé	POE **	MP3	Krátké zprávy	Work Code	T9 input *	Interní WIFI	Externí WIFI	Interní GPRS MODEM	Externí GPRS MODEM	Externí snímač otsků prstů	Kamera	Anti-pass back
iClock2800	×	√	×	×	√	optický	Lin/WinCE	√	√	×	√	×	×	×	3000/30000	100 000	√	○	○	○	×	×	√	√	√	×	√	○	×	√	√	√	○	○	○	○	×	√	√
iClock2500	×	√	×	×	√	optický	Lin/WinCE	√	√	×	√	×	×	×	3000/30000	100 000	√	○	○	○	×	×	×	×	√	√	×	○	×	√	√	√	○	○	○	○	×	√	×
iClock2000	×	√	×	×	×	optický	Lin/WinCE	√	√	×	√	×	×	×	3000/30000	100 000	√	○	○	○	×	×	×	×	√	√	×	○	×	√	√	√	○	○	○	○	×	√	×
iM2000	×	√	×	×	×	-	Lin/WinCE	√	√	×	×	×	×	×	/30000	50 000	√	○	○	○	×	×	×	×	√	×	×	○	×	√	√	√	△	△	△	△	×	○	×
iClock260	×	√	×	×	×	optický	Lin/WinCE	√	√	×	√	×	×	×	1 500	30 000	√	○	○	○	×	×	×	×	√	√	×	○	×	√	√	√	△	△	△	△	×	×	×
LA2000	×	√	×	×	×	lumidigm	Linux	√	√	×	√	×	√	×	1 500	50 000	○	○	○	○	×	√	√	√	√	×	√	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○
FU702-MS	×	√	×	×	×	kapacitní	Linux	√	√	×	×	√	×	×	1500	50 000	×	×	×	×	×	√	√	√	×	×	√	○	×	√	√	×	×	○	×	○	×	×	√
F10(New)	×	√	×	×	×	optický	-	√	√	×	√	×	×	×	600	NE	○	○	×	×	×	×	√	√	×	×	√	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	√
F7(P)	×	√	×	×	×	optický	Linux	√		×	√	×	×	×	500	30 000	×	×	×	×	×	×	√	×	×	×	√	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
F7(B)	×	√	×	×	×	optický	Linux	√	√	×	√	×	×	×	500	30 000	×	×	×	×	×	×	√	×	×	×	√	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
SC402	×	√	×	×	×	-	Linux	√	√	×	×	×	×	×	/10000	30 000	√	○	△	×	×	×	√	○	○	×	√	○	×	√	○	×	×	×	×	×	×	×	○
SC102	×	√	×	×	×	-	Linux	√	√	×	×	×	×	×	/10000	30 000	√	△	△	△	×	×	√	○	○	×	√	○	×	√	○	×	×	×	×	×	×	×	○
S400	×	√	×	×	×	-	Linux	√	√	×	×	×	×	×	/10000	50 000	√	○	△	△	×	×	×	×	√	√	×	○	×	√	√	√	△	△	×	×	×	×	×
FU8	×	√	×	×	×	optický	Linux	√	√	×	×	√	×	×	1500	50 000	○	○	△	×	×	○	√	√	√	×	√	○	×	○	○	×	×	○	×	○	×	×	√
F701	×	×	×	√	×	optický	Linux	√	√	×	√	×	×	×	3 000	50 000	○	×	△	×	×	○	△	×	×	×	√	○	×	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×
K200	√	×	○	×	×	optický	Linux	√	√	×	×	×	×	×	30 000	50 000	√	○	△	△	×	×	×	×	○	×	×	○	×	√	√	×	×	×	×	×	×	×	×
L1000					×	optický	-	×	×	×	√	×	×	×	450												×													
L2000					×	optický	-	√	×	×	√	×	×	×	450												×													

Legenda ("√"Standardní"○"Volitelné "△"Úprava pro vývoj zákaznických aplikací "×" Není funkce"？"potřeba konzultace s technikem)

* Prediktivní zadávání textu T9 pro anglický jazyk

** Volitelně při použití externího převodníku