



KC46 je nově koncipovaný kontrolér pro přístup obsahující identifikaci pomocí biometrie, což si klade za cíl zvýšit zabezpečení uživatelů a informací.

Kontrolér je designován speciálně pro domácí použití, pro kanceláře a pro podniky. Pro komunikaci s kontrolérem je možné použít sériovou komunikaci nebo TCP/IP a vše pomocí softwaru, který může centrálně spravovat všechny kontroléry. Management pomocí webového rozhraní umožňuje spravovat a sledovat zařízení v reálném čase.

Vlastnosti

- + Identifikace pomocí biometrie uvnitř kontroléru
- + Podpora externí SD karty pro zálohu databáze
- + Vzdálenost mezi RS485 čtečkou a kontrolérem až 800m
- + Aktuální ukazatel stavu pomocí LED diod
- + Snadná vzdálená kontrola a kontrola stavu dveří
- + Integrace s jinými zabezpečovacími systémy
- + Podpora wiegand čteček
- + Vstupně/výstupní porty pro připojení externích zařízení
- + Monitorování v reálném čase

Technické parametry

Kapacita otisků: 3000
 Kapacita karet: 30.000
 Kapacita záznamů: 100.000
 Záloha dat: slot na SD kartu
 Napájení: DC 9,6 – 14,4V
 Komunikace: RS485, TCP/IP, připojení externích čteček (wiegand, RS485)
 Vstupní porty: Odchozí tlačítko 1x, dveřní senzor 1x
 Výstupní porty: 1x relé výstup
 Provozní teplota: 0 až 55 °C
 Provozní vlhkost: 10 až 80%
 Rozměry: 226(d) x 106(š) x 36(h)